



1,02±0,2 г/л при t 20°C



0,05 %



6,5±0,5 (1 %)



--- мин



Прозрачная жидкость



20-40°C

Описание

Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. Отлично смазывает транспортерные ленты. При нанесении этого препарата:

- на пластинах цепи не возникает отложений, часто встречающихся при использовании продуктов на основе натуральных детергентов;
- предотвращается возникновение слизистых отложений между частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах.
- улучшается скольжение TETRA-упаковки любого объема, препятствует ее намоканию при разливе соков, молока и слабоалкогольных напитков.
- за счет ярко выраженного диспергирующего воздействия, с ленты легко удаляются механические частицы.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, взрыво- и пожаробезопасно. По степени воздействия на организм человека относится к IV классу опасности, не обладает аллергическим действием.

Замерзает, после размораживания возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости — разжижение, опалесценция). Моющие и бактерицидные свойства сохраняются.



Способ применения

Концентрация раствора зависит от индивидуальных условий производства. Рекомендуемая загрузка концентрата - через дозирующую систему без предварительного разбавления.

Рабочие растворы смазки находятся в пределах от 0,01% до 0,2%.

Примечание:

Перед подачей смазки, при переходе с одной смазки на другую (разных фирм-производителей), дозирующую систему рекомендуется промыть теплой чистой водой, освободив ее от остатков предыдущей смазки.

Состав

Подготовленная вода, синергетическая смесь неионогенных и катионных поверхностно-активных веществ, эмульгаторы, ингибиторы коррозии, активные добавки.


Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами
- При попадании на слизистые смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.



Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л