



* - подвод электропитания

Стол холодильный низкотемпературный типа СХН предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов. Стол используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии. Эксплуатация холодильного стола, допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42°C, относительной влажности от 40 до 70%. Климатический класс изделия – 5. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

| Наименование параметра | Значение параметра СХН-60-02 |
|--|------------------------------|
| Код изделия | 210000802482 |
| Полезный объем камеры, литров, не менее | 400 |
| Температура воздуха полезного объема, °С, не выше | -18 |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток в амперах, не более: | |
| - холодильного агрегата; | 3,1 |
| - электродвигателя испарителя; | 0,21 |
| - суммарный | 3,31 |
| Номинальная мощность в Вт, не более: | |
| - ТЭНа оттайки; | 160 |
| - ПЭНа трубки слива | 36 |
| Хладагент | R404A |
| Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более | 25 |
| Масса, кг, не более | 125 |